



scelab

TECHNIQUE & TRAITEMENT DE L'EAU

Spas - Piscines



LVT PILOT

by. LAVITO



www.scelab.com




+33(0)9 71 72 40 03



contact@scelab.fr

LVT #LVTPILOT

Système fonctionnant par mesure redox permettant d'alimenter en 220V tout appareil de production de désinfectant par lecture d'oxydoréduction (électrolyseur, électrovanne pour doseur...).
Agit en limiteur de production.



SONDE RX HAUTE QUALITÉ

- ✓ Affichage en mV.
- ✓ Plage de mesure 0 à 1000 mV.
- ✓ Etalonnage par solution tampon.

ÉCRAN LCD LUMINEUX

Ergonomie de l'interface simplifiée pour une expérience utilisateur optimale.

DOUBLE ALIMENTATION

Câble d'alimentation 220V et câble d'asservissement. Permettant une calibration facilitée.

INTERRUPTEUR ON/OFF

Mise hors tension simplifiée lors de toute intervention ou hivernage.



TÉMOIN VISUEL

Indication de dosage et d'alarme.

ALARME DE SURDOSAGE INTÉGRÉE

Paramétrable en fonction d'un volume d'eau.

PRISE ÉLECTRIQUE

Montée en façade pour une connexion facilitée de toute marque d'électrolyseur.

 **Garanties**

✓
MATÉRIEL
DE POINTE

✓
REVENDEUR-INSTALLATEUR
FORMÉ ET QUALIFIÉ

✓
FIABILITÉ
DURABILITÉ

✓
MATÉRIEL
GARANTI 2 ANS