



scelab

TECHNIQUE & TRAITEMENT DE L'EAU

Spas - Piscines



LVT XPROTOUCH2

by. LAVITO



www.scelab.com



+33(0)9 71 72 40 03



contact@scelab.fr

LVT COLLECTIVITÉ #XPROTOUCH2

Système complet professionnel de traitement d'eau pour usage en piscines publiques avec des exigences élevées en matière de respect des normes de santé et de sécurité. Fonctionnement à dosage proportionnel.

Analyse par sonde ampérométrique du taux de Chlore Libre, pH et T°. Adaptable à tout volume d'eau, pouvant piloter 2 bassins. (Spas, piscines, parcs aquatiques). **Contrôle via internet.**



Compatible protocole Modbus.



SONDE PH HAUTE QUALITÉ

- ✓ Corps en verre revêtu époxy avec fil d'argent.
- ✓ Conductivité accrue du signal.
- ✓ Plage de mesure pH de 0 à 14.



SONDE AMPÉROMÉTRIQUE POUR LECTURE DU CHLORE LIBRE

- ✓ Très haute précision.
- ✓ Affichage direct en mg/l.
- ✓ Plage de mesure 0 à 10 ppm.
- ✓ Adaptée aux établissements recevant du public.

ÉCRAN TACTILE COULEUR MULTI-PARAMÈTRES

Ergonomie de l'interface simplifiée pour une expérience utilisateur optimale.



PRÉFILTRE ENTRÉE D'EAU

Cartouche pvc lavable 5' 60microns. Pour protection accrue de l'alimentation d'eau des sondes.

SORTIES PROGRAMMABLES

4 sorties disponibles pour pompes doseuses 220v et 4 sorties disponibles 4/20mA.

PORTE SONDES

Contrôle du débit d'eau par témoin lumineux. Système de réglage de débit ajusté par vis micrométrique. Porte sonde Chlore libre, pH, température, prise d'échantillonnage.



Affiche les données de la piscine en temps réel directement sur l'écran de votre mobile.

 **Garanties**



**MATÉRIEL
DE POINTE**



**REVENDEUR-INSTALLATEUR
FORMÉ ET QUALIFIÉ**



**FIABILITÉ
DURABILITÉ**



**MATÉRIEL
GARANTI 2 ANS**